

無塵過濾網箱

標準型



薄型



型號

型號

EFUNA - 0202 - ST - H - 1

EFUTA - 0202 - ST - H - 1

風量方式		筐體材質		尺寸		主過濾器		過載保護開關	
EFUTA	標準型一定風量式	ST	鋼板烤漆(珍珠白)	0202	610 x 610	H	HEPA	1	無過載保護開關
EFUTB	三段階風量調整式	SU	SUS430(亮面板)	0203	610 x 915	U	ULPA	2	有過載保護開關
				0204	610 x 1220				

風量方式		筐體材質		尺寸		主過濾器		過載保護開關	
EFUTA	標準型一定風量式	ST	鋼板烤漆(珍珠白)	0202	610 x 610	H	HEPA	1	無過載保護開關
EFUTB	三段階風量調整式	SU	SUS430(亮面板)	0203	610 x 915	U	ULPA	2	有過載保護開關
				0204	610 x 1220				

規格

規格

	標準型 (EFUNA) / 標準型風量可變式 (EFUNB)					
型式	EFUN*-0202		EFUN*-0203		EFUN*-0204	
外形尺寸 (mm)	W610 x D610 x H310		W610 x D915 x H310		W610 x D1220 x H310	
構造	鋼板烤漆(珍珠白) 或 SUS430(亮面板)					
額定電壓 / 頻率	AC200V (1φ) 50/60Hz					
消耗電力 (VA)	353/329					
主過濾器	HEPA	ULPA	HEPA	ULPA	HEPA	ULPA
風量 (m ³ /min)	15.7/20.0	14.5/18.5	18.9/24	17.7/22.5	20.8/26.5	20.0/25.5
過濾器尺寸 (mm)	W610 x D610 x H65		W610 x D915 x H65		W610 x D1220 x H65	
集塵效率	HEPA : 99.97%以上(0.3 μm), ULPA : 99.999%以上(0.12 μm)					
其他規格	可安裝過載保護開關(筐體上面附端子箱)					

	薄型 (EFUTA) / 薄型風量可變式 (EFUTB)					
型式	EFUT*-0202		EFUT*-0203		EFUT*-0204	
外形尺寸 (mm)	W610 x D610 x H200		W610 x D915 x H200		W610 x D1220 x H200	
構造	鋼板烤漆(珍珠白) 或 SUS430(亮面板)					
額定電壓 / 頻率	AC200V (1φ) 50/60Hz					
消耗電力 (VA)	179/167					
主過濾器	HEPA	ULPA	HEPA	ULPA	HEPA	ULPA
風量 (m ³ /min)	9.0/11.5	8.3/10.5	10.2/13.0	9.4/12.0	11.0/14.0	10.6/13.5
過濾器尺寸 (mm)	W610 x D610 x H65		W610 x D915 x H65		W610 x D1220 x H65	
集塵效率	HEPA : 99.97%以上(0.3 μm), ULPA : 99.999%以上(0.12 μm)					
其他規格	可安裝過載保護開關(筐體上面附端子箱)					